



NB310, NB311 und NB312

Artikelbezeichnung: NB310 (NBR/ SBR)
NB311 (NBR/ SBR mit 1 Einlage)
NB312 (NBR/ SBR mit 2 Einlagen)

Artikelausführungen: als Plattenware und Rollenware erhältlich
Einsteckdichtungen, geschnittene oder gestanzte Dichtungen
auch in Lebensmittelqualität erhältlich

Farbe: schwarz

Präparate: ohne

Materialien: NBR/ SBR

mechanische Eigenschaften:

| Eigenschaften | Spezifikation | Einheit | Wert |
|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Shore- Härte A | DIN 53505, ± 5 | Shore | 65 ± 10 °Shore * |
| Dichte | DIN 53479, ± 0,05 | g/ cm ³ | 1,4 |
| Reißfestigkeit | DIN 53504, ± 25 % | MPa | 4 |
| Reißdehnung | DIN53504, ± 35 % | % | 250 |
| Compression- Set | DIN 53517, Typ 2 | | kein Messwert |

thermische Eigenschaften:

- von -20 °C bis 80 °C
- kurzzeitig - kein Messwert vorhanden

chemischen Eigenschaften:

- keine Beständigkeit gegen UV/Ozon und Witterung
- gute chemische Beständigkeit gegen mineralische Öle und Fette, Benzin
- bedingt beständig gegenüber Säuren und starken Basen
- nicht geeignet für benzolhaltige Treibstoffe sowie stark kohlenwasserstoffhaltige Öle

Einsatzgebiete:

Dichtungsanwendung z. B. im Sanitärbereich, Abwasser, Heißwasser und Dampf. *

Dimensionen: Rollenware oder Plattenware ist abhängig von der Stärke des Materials **

Materialstärken 0,5 - 5 mm **

* für weitere Einsätze und Shore- Härten wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungstechniker
** weitere Stärken und Abmaße auf Anfrage

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse über das angegebene Produkt und sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ein Gewährleistungsanspruch kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Alle früheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit.